

НОВИНКИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ POLYVISION

Торговые Дома «ДЕАН» и «ПОЛИ-СЕТ», дистрибьюторы Polyvision, сообщают о расширении ассортимента. Новинки представлены в сегментах аналогового видеонаблюдения: купольные поворотные видеокамеры для монтажа внутри помещения и на улице, миниатюрная камера с ИК-подсветкой для помещений и 4-канальный realtime D1 видеорегистратор. Также представлена линейка мегапиксельных объективов для установки на корпусные IP и HDCCTV камеры.

Новинки представлены в бюджетном классе.

АНАЛОГОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ УЛИЦЫ И ПОМЕЩЕНИЙ



Главной отличительной особенностью представленных поворотных видеокамер являются их компактные габаритные размеры в сочетании с невысокой ценой.

Камеры оснащены ПЗС-матрицами 1/4" Sony и Samsung с разрешающей способностью 500 ТВЛ в цветном режиме и 570 ТВЛ в черно-белом при минимальной чувствительности 0,001 люкс, причем функция «День/Ночь» реализуется механическим ИК-фильтром. Обе новинки имеют встроенный трансфокатор с 10-кратным оптическим зумом с автоматическими фокусировкой и регулировкой диафрагмы. Для обработки изображения имеется стандартный набор автоматических функций: баланс белого, компенсация засветок и регулировка усиления.

Управление камерами может осуществляться с любого пульта или видеорегистратора по интерфейсу RS-485 (Pelco-D/P) как вручную, так и автоматически по составленной заранее программе.

Модель PS1-CH-Z10N предназначена для внутренней установки и имеет невысокую скорость перемещения 50°/с, а также кронштейн для установки на вертикальную поверхность. Для эксплуатации на улице предлагается скоростная модель PSW1-CH-Z10NH со скоростью перемещения 300°/с, которая оборудована

обогревателем и имеет универсальный кронштейн для установки на любую плоскость.

МИНИАТЮРНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ PD5-CS-B2.8IR



Новинка представляет собой миниатюрную (диаметр – 59 мм, высота – 55 мм) вандозащищенную купольную видеокамеру с ИК-подсветкой.

Камера PD5-CS-B2.8IR оснащена ПЗС-матрицей Sharp с разрешением 420 ТВЛ при минимальной чувствительности 0,2 люкс. Вокруг широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 2,8 мм расположены 12 ИК-диодов, что позволяет камере получать изображение в условиях плохой освещенности на расстоянии до объекта 10-15 м. Устройство имеет стандартный набор функций для обработки видеосигнала: баланс белого, компенсация встречной засветки, регулировка усиления сигнала и электронная функция «День/Ночь».

МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ HD-SDI И IP-ВИДЕОКАМЕР



Ассортимент оборудования Polyvision также пополнился вариофокальными объективами с автоматической регулировкой диафрагмы (Direct Drive), которые предназначены для установки на корпусные HD-SDI и IP-камеры мегапиксельного разрешения с C/CS-креплением под объектив.

В линейке присутствуют три модели объективов PLM1-0660, PLM2-2812, PLM3-0412 для камер с разрешениями 1 Мп, 2 Мп и 3 Мп соответственно. В маркировках моделей цифрами прописаны диапазоны фокусных расстояний, на которые могут быть настроены объективы: 6-60 мм, 2,8-12 мм и 4-12 мм соответственно.

POLYVISION

БЮДЖЕТНЫЙ 4-КАНАЛЬНЫЙ REALTIME D1 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР PVDR-0455L



Квадроплексный Polyvision PVDR-0455L имеет возможность записи со скоростью 25 к/с в максимальном разрешении D1(720x576) на канал с алгоритмом сжатия H.264.

От своего собрата PVDR-0455 устройство отличается новой электронной базой, графическим и web-интерфейсами, а также входящим в комплект ПО. По техническим характеристикам PVDR-0455L и PVDR-0455 практически идентичны.

На задней панели устройства имеются тревожные входы/выходы для подключения до 4 датчиков и одного исполнительного устройства. К регистратору могут быть подключены поворотные камеры с управлением по интерфейсу RS-485, а также 4 микрофона для регистрации звука. В меню регистратора предлагаются следующие режимы записи: по расписанию, постоянно, вручную и по срабатыванию датчиков или детектора движения.

Устройство поддерживает работу с 1 жестким диском SATA емкостью до 2 Тб.

Помимо всего этого, устройство обладает сетевыми функциями. ПО, которое входит в комплект, и web-интерфейс позволяют просматривать изображение и управлять аппаратом по сети. Также имеются клиенты для различных мобильных платформ.



тел./факс: (495) 748-1611; 640-4011
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru



тел./факс: (495) 931-9918
e-mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru