

600 ТВЛ И FULL HD ОТ POLYVISION



Дистрибьюторы оборудования систем видеонаблюдения популярного бренда Polyvision компании «ДЕАН» и «ПОЛИСЕТ» представили новинки в двух сегментах рынка систем охранного наблюдения, а именно: HD-SDI камеры для получения изображений высокой четкости с максимальным разрешением 1920x1080, что соответствует стандарту Full HD, а также обновленную линейку аналоговых видеокамер с разрешающей способностью 600 ТВЛ на ПЗС-матрицах производства Sony и Sharp.

❖ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРЫ С МОТОРИЗИРОВАННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ

На сегодняшний день линейка HD-SDI камер Polyvision представлена двумя моделями, идентичными по электронной начинке. Видеокамеры различаются фактором корпусов. Модель PM-M2-Z3 имеет боксовый корпус, а PD-M2-Z3 вы-

полнена в виде вандализационного купола с прозрачной полусферой.

Для получения 2-мегапиксельного видеоизображения (1920x1080) с прогрессивной разверткой устройства оснащены CMOS-матрицами 1/2.7" Omnivision. Опти-

ческая часть камер представляет собой моторизированный объектив – трансформатор с 3-кратным оптическим зумом, которым можно управлять непосредственно с камеры или по последовательному интерфейсу RS-485 (Pelco-D) с HD-видеорегистратора или пульта управления. Фокусировка и регулировка диафрагмы может производиться как в автоматических режимах, так и вручную.

По средствам графического OSD-меню возможна настройка видеокамер под конкретные условия эксплуатации: настройка баланса белого, компенсация встречных засветок, насыщенности, режимов «день/ночь» (механический ИК-фильтр) и дополнительных эффектов отображения.



❖ ЛИНЕЙКА АНАЛОГОВЫХ ВИДЕОКАМЕР 600 ТВЛ НА МАТРИЦАХ SONY И SHARP

Новые видеокамеры выполнены в традиционных корпусах торговой марки Polyvision разных форм-факторов, но получили новую электронную начинку на базе ПЗС-матриц компаний Sony и Sharp с высокой разрешающей способностью 600 ТВЛ. Камеры с матрицей Sony имеют маркировку CH2 и минимальную чувствительность 0,01 люкс, а устройства, оборудованные матрицей Sharp, выделены маркировкой CS2 и способны различать объекты при минимальной освещенности 0,1 люкс.

Модели для установки в помещениях PD1-CH2-VFA12 и PD1-CS2-VFA12, а также

уличная модель PN-CH2-VFA12IRN имеют стандартный набор автоматических функций по улучшению качества изображений: баланс белого, компенсация засветок и регулировка усиления.

Купольные ИК-видеокамеры в вандализационных корпусах PD-CH2-VFA12IRN и PD-CS2-VFA12IRN, а также миниатюрные уличные обзорные PN-CH2-B3.6IRN и PN-CS2-B3.6IRN оснащены процессорами цифровой обработки сигнала NextChip. Наличие процессора цифровой обработки сигнала обеспечивает работу большого числа цифровых функций, таких как фильтр цифрового шумоподавления 2DNR,

двойная система компенсации встречной засветки BLC и HLC, автоматическое усиление видеосигнала AGC с настройкой уровня усиления, увеличение динамического диапазона D-WDR. С помощью встроенного экранного OSD-меню на русском языке возможна индивидуальная настройка параметров изображения (баланс белого, яркость, контраст, четкость) под конкретные условия эксплуатации на объекте.



тел./факс: (495) 748-1611; 640-4011
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru



тел./факс: (495) 931-9918
e-mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru