

КАМЕРЫ НА БАЗЕ DSP SONY EFFIO-E И REALTIME D1 ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ОТ POLYVISION



Этой осенью дистрибьюторы оборудования для систем видеонаблюдения торговой марки Polyvision компании «Деан» и «Полисет» анонсировали выход бюджетной линейки видеокамер 700 ТВЛ на базе перспективного процессора обработки сигнала Sony Effio-E, а также 4-х и 8-канальных видеорегистраторов со скоростью записи 25 к/с на канал при разрешении D1 (720x576).

❖ CCD 960H + DSP SONY EFFIO-E

Линейка видеокамер Polyvision пополнилась пятью моделями видеокамер «день/ночь», которые оснащены современной элементной базой фирмы Sony.

По спецификации Sony помимо DSP процессора Effio-E новинки имеют ПЗС-матрицу нового поколения, имеющую большее количество эффективных пикселей (967x582) по сравнению с традиционными матрицами (500x576 и 752x576). Благодаря совокупности матрицы с повышенным горизонтальным разрешением 960H и сигнального процессора Effio-E, телекамеры позволяют

получать сверхвысокое разрешение изображения вплоть до 700 ТВЛ при минимальной чувствительности 0,001 люкс.

Также технологией 960H Effio обеспечивается отличное воспроизведение цвета и контрастности. Наряду с типовыми функциями автоматического баланса белого имеются несколько режимов ручной настройки. Имеются функции подавления видеошумов 2DNR, расширенного динамического диапазона, а также две системы компенсации встречных засветок BLC и HLC. Настройка камер под конкретные условия осуществ-

ляется через русскоязычное OSD-меню.

В линейке имеются модели для разных условий эксплуатации: вандалозащищенные купольные ИК-камеры для помещений PD4-SE-B3.6IRND с фиксированным объективом и PD4-SE-VFA12IRND с вариофокальным, а также уличные камеры PN4-SE-B3.6IRND, PN4-SE-VFA12IRND, PN4X-SE-VFA12IRND с различной оптикой и дальностью ИК-подсветки. Настройка вариофокальных объективов осуществляется с помощью внешних регулировок.



❖ D1 REALTIME ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ

Для регистрации видеоизображений предлагаются новые видеорегистраторы PVDR-0454 и PVDR-0855L на 4 и 8 каналов соответственно со скоростью записи 25 к/с при разрешении D1(720x576) по каждому каналу.

Обе модели имеют одинаковые компактные корпуса, унаследованные от хорошо себя зарекомендовавших видеорегистраторов PVDR-0453 и PVDR-0853. Что касается графического интерфейса для настройки и управления, то он стал еще удобнее и понятнее.

Следует отметить, что 8-канальная мо-

дель имеет чипсет видеокодека, который обычно устанавливается в 16-канальные устройства. Это позволяет оперативно выполнять все операции с хорошим запасом мощности. 8-ка имеет HDMI-выход для вывода изображения высокой четкости на Full HD дисплей, а также композитный SPOT для вывода на монитор тревожного видео.

По каждому каналу видео возможна синхронная запись звука с микрофонов. Стандартно имеются колодки для подключения датчиков, исполнительных устройств и поворотных камер.

Для хранения видеоархива с компрессией H.264 предусмотрено место под 1 жесткий диск SATA емкостью до 2 Тб.

Удаленный доступ к устройствам по сети может осуществляться через русскоязычные ПО или web-интерфейс на ПК, а также с мобильных устройств на базе ОС Android, iOS, Symbian и Windows Mobile.



тел./факс: (495) 748-1611; 640-4011
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru



тел./факс: (495) 931-9918
e-mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru

